

# Ficha Técnica

## DILUENTE POLIURETANO 1 IV

**DESCRIÇÃO:** Diluente

**PRINCIPAL UTILIZAÇÃO:** Madeiras interiores e exteriores

**PROPRIEDADES:**

### DADOS TÉCNICOS

	VISCOSIDADE PRODUTO	DENSIDADE (Kg/L)	BRILHO (< 60°, 21°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE:		0,886 ± 0,021			12 meses - Embalagem Selada	
CONDIÇÕES APLICAÇÃO:	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO						

### PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALIZADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	DILUENTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
VOLUME		-		-
PESO		-		-

### OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	FOTOINICIADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	ACELERANTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
VOLUME		-		
PESO				

POT LIFE		VISCOSIDADE DA MISTURA (Copo DIN 4 a 20°C)	
----------	--	--	--

### INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA
TEMPERATURA AMBIENTE					
SECAGEM UV					
SECAGEM FORÇADA					

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

<b>EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL</b>	Data:	11/10/2017
	Revisão nº	1
	Departamento Técnico (02)	